



Comune di Monza

Settore manutenzione edilizia
Ufficio Manutenzione Edilizia Residenziale Pubblica

Via Buonarroti n° 84 – 20900 Monza – tel. 039 2027843 fax 0392027842
e-mail: manalloggi@comune.monza.it

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO L. 37/08 CASE COMUNALI VIA GIOTTO 12 – LOTTO 2 –



Progetto esecutivo

ELENCO PREZZI

maggio

2015

Progettista

dott. ing. Maria Rosa Corigliano

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. M. Elena Rocchetta

Dirigente Settore

dott. arch. Angelo Cantù

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCIA MISURA</u>			
Nr. 1 1C.01.170.00 20.a	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linee acqua calda e fredda. euro (centouno/36)	cadauno	101,36
Nr. 2 1C.01.170.00 30.b	Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione - con abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica euro (venti/68)	cadauno	20,68
Nr. 3 1C.12.010.00 30.a	Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1446, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfilanco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 3,2 euro (dieci/75)	m	10,75
Nr. 4 1C.12.010.00 30.b	idem c.s.- De 200 - s = 3,9 euro (tredici/90)	m	13,90
Nr. 5 1C.12.010.00 30.c	idem c.s.- De 250 - s = 4,9 euro (diciotto/55)	m	18,55
Nr. 6 1C.12.010.00 30.d	idem c.s.- De 315 - s = 6,2 euro (ventinove/61)	m	29,61
Nr. 7 1C.12.010.01 00.i	Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 160, curva aperta 45° euro (undici/69)	cadauno	11,69
Nr. 8 1C.12.010.01 00.k	idem c.s.- De 200, curva aperta a 45° euro (quindici/71)	cadauno	15,71
Nr. 9 1C.12.010.01 10.e	Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 160 - s = 3,2 euro (diciotto/16)	cadauno	18,16
Nr. 10 1C.12.010.01 10.f	idem c.s.- De 200 - s = 3,9 euro (ventisei/63)	cadauno	26,63
Nr. 11 1C.12.010.01 20.e	Fornitura e posa in opera braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 160 - s = 3,2 euro (trentacinque/97)	cadauno	35,97
Nr. 12 1C.12.010.01 20.f	idem c.s.- De 200 - s = 3,9 euro (cinquantaquattro/90)	cadauno	54,90
Nr. 13 1C.12.610.00 50.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 20x20 cm, h = 22 cm (esterno 26x38 cm) - peso kg. 20 euro (quarantacinque/69)	cadauno	45,69
Nr. 14 1C.12.610.01 40.b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e reinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa euro (centoquarantasette/43)	cadauno	147,43
Nr. 15 1C.16.150.00 10.b	Pavimento in lastre di calcestruzzo non inferiore a Rbk 25 N/mm², spessore minimo 40 mm, larghezza 30 - 50 cm, lunghezza 50 - 100 cm. Compresi: il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie: - a filari regolari euro (trentadue/50)	m²	32,50
Nr. 16 1E.01.010.00 40.c	Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze: - 2 m euro (quarantasette/59)	cadauno	47,59
Nr. 17 1E.02.010.00	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 20mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
20.b	euro (sei/69)	m	6,69
Nr. 18 1E.02.010.00 30.d	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 80mm euro (sette/53)	m	7,53
Nr. 19 1E.02.010.00 50.h	Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ, completa di raccordi e accessori - diam. 25mm euro (dodici/26)	m	12,26
Nr. 20 1E.02.020.00 20.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm euro (quindici/30)	cadauno	15,30
Nr. 21 1E.02.030.00 10.c	Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati, completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 35mm). Grado di protezione IP2X, con coperchio - 150 mm euro (quattordici/28)	m	14,28
Nr. 22 1E.02.040.00 10.c	Cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK - 2.5 mm ² euro (uno/09)	m	1,09
Nr. 23 1E.02.040.00 20.d	idem c.s. ...RG7R - 6 mm ² euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 24 1E.02.040.00 20.e	Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R - 10 mm ² euro (due/21)	m	2,21
Nr. 25 1E.02.040.00 20.h	idem c.s. ...RG7R - 35 mm ² euro (tre/95)	m	3,95
Nr. 26 1E.02.040.00 90.d	Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 3x6 mm ² euro (quattro/18)	m	4,18
Nr. 27 1E.02.040.00 90.e	idem c.s. ...FG7OM1 - 3x10 mm ² euro (cinque/74)	m	5,74
Nr. 28 1E.02.040.00 90.f	idem c.s. ...FG7OM1 - 3x16 mm ² euro (sette/33)	m	7,33
Nr. 29 1E.02.040.01 30.c	Cavo tripolare 450/750 V con guaina flessibile in PVC e isolante in PVC speciale di qualità TI2, conduttore flessibile in rame ricotto, a norme CEI 20-20 e 20-22 II tipo FROR, nelle sezioni: - 3x2,5 mm ² euro (due/32)	m	2,32
Nr. 30 1E.02.040.02 50.a	Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualità Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di rame rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, tipo FR20HH2R, nelle sezioni: - 2x1.5 mm ² euro (due/18)	m	2,18
Nr. 31 1E.02.060.00 20.d	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. - punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia, compreso il relè passo-passo bipolare da cassetta euro (settanta/94)	cadauno	70,94
Nr. 32 1E.02.060.00 20.k	idem c.s. ...piano. - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare euro (cinquantatre/78)	cadauno	53,78
Nr. 33 1E.06.020.02 30.a	idem c.s. ...tipo: - 1x18 W euro (cinquanta/94)	cadauno	50,94
Nr. 34 1E.06.020.02 30.b	Plafoniera fluorescente prismata conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente; schermo diffusore in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: - 1x36 W euro (cinquantasette/54)	cadauno	57,54
Nr. 35 1M.13.170.0 040.c	Valvole a farfalla in ghisa sferoidale per gas, tipo WAFER LUG PN16. Guarnizione di tenuta in EPDM, comando a leva. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN80		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (centoventinove/98)	cadauno	129,98
Nr. 36 1M.14.010.0 020.d	Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI 7287/86 complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN50 x 2,9 mm		
	euro (venticinque/78)	m	25,78
Nr. 37 1M.14.010.0 020.e	idem c.s.mm): - DN65 x 2,9 mm		
	euro (ventinove/36)	m	29,36
Nr. 38 1M.14.010.0 020.f	idem c.s.mm): - DN80 x 3,2 mm		
	euro (trentasette/76)	m	37,76
Nr. 39 1M.14.010.0 020.g	idem c.s.mm): - DN100 x 3,6 mm		
	euro (sessantauno/52)	m	61,52
Nr. 40 1M.14.060.0 030.c	Tubazioni in pe reticolato secondo prEN 12318 in rotoli con guaina isolante secondo legge 10/91, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De25 x 3,5 mm		
	euro (sette/15)	m	7,15
Nr. 41 1M.14.060.0 070.a	Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo prEN 12318 in barre. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De32 x 2,9 mm		
	euro (sette/75)	m	7,75
Nr. 42 1M.14.060.0 070.b	idem c.s.mm): - De40 x 3,7 mm		
	euro (dieci/23)	m	10,23
Nr. 43 1M.14.060.0 070.c	idem c.s.mm): - De50 x 4,6 mm		
	euro (tredici/97)	m	13,97
Nr. 44 1M.14.060.0 070.d	idem c.s.mm): - De63 x 5,8 mm		
	euro (diciannove/52)	m	19,52
Nr. 45 1M.16.060.0 060.f	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superficie teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): - 32 x 60 mm - DN50		
	euro (ventisei/95)	m	26,95
Nr. 46 1M.16.060.0 060.g	idem c.s. ...32 x 76 mm - DN65		
	euro (trentauno/60)	m	31,60
Nr. 47 1M.16.060.0 060.h	idem c.s. ...32 x 89 mm - DN80		
	euro (trentaquattro/37)	m	34,37
Nr. 48 1U.04.430.02 00.a	Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; spessore 60 mm		
	euro (diciannove/52)	m2	19,52
Nr. 49 1U.04.440.00 25.a	Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi F e G (sez. cm 25x12), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; - in orario normale		
	euro (tredici/41)	m	13,41
Nr. 50 A0204018B	Rimozione di pavimentazione esterna a protezione manto impermeabile compreso abbassamento al piano di carico, escluso il sottofondo, il carico e trasporto alle discariche: in quadrotti di cemento		
	euro (sedici/50)	m ²	16,50
Nr. 51 B07030015B	Aggregati lapidei riciclati legati provenienti dalla lavorazione dei rifiuti negli impianti di recupero e trattamento regolarmente autorizzati, conformi ai requisiti di eco-compatibilità previsti dalla normativa vigente ed idonei all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/2011 CPR): b) AML-R-BIT aggregato misto riciclato legato a bitume		
	euro (trentasei/10)	m ³	36,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 52 B07030020	Ghiaia di cava (peso medio al m ³ = 1700 kg) euro (venti/00)	t	20,00
Nr. 53 B0704209A	Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo per spessori fino a 12 cm euro (otto/30)	m ²	8,30
Nr. 54 B0704209B	idem c.s. ...calcestruzzo per ogni cm in più fino a 20 cm euro (uno/05)	m ²	1,05
Nr. 55 B0704211A	Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati fino a 20 km euro (dieci/10)	t	10,10
Nr. 56 B0704225A	Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m 1,50, con sistemazione in luogo, previa autorizzazione dell'Autorità competente: eseguito con mezzi meccanici in ambito urbano euro (ventuno/30)	m ³	21,30
Nr. 57 B0704230A	Sovrapprezzo per scavo come sopra ma oltre 1,5 m per ogni m in profondità in più fino a 3,5 m: eseguito con mezzi meccanici euro (tre/40)	m ³	3,40
Nr. 58 B0704235A	Reinterro di scavi con materiale: dislocato in prossimità dello scavo euro (uno/80)	m ³	1,80
Nr. 59 B0704254A	Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi c.d. "Ecotassa" (L.R. 14/7/2003 n. 10 di applicazione della L. 549/1995): rifiuti speciali non pericolosi (ad es. demolizioni) se conferiti in discarica per rifiuti Inerti euro (due/05)	t	2,05
Nr. 60 B0704260	Livellamento meccanico e rullatura del piano di cassonetto euro (uno/05)	m ²	1,05
Nr. 61 B0704401	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15-X0-S3 per fondazioni di marciapiedi euro (ventuno/90)	m ²	21,90
Nr. 62 B0704406	Calcestruzzo C12/15-X0-S3 gettato in opera senza l'ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota - 3,5 m sotto il piano di campagna euro (centoquaranta/60)	m ³	140,60
Nr. 63 B0704428	Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualità B450C elettrosaldata Foglio standard 2,25 x 4,00 m, Filo diam. 5 mm. Maglia 200 x 200 mm, secondo norma UNI EN 13670 del n. 375 del Cap. A.01.03. euro (millequattrocentootanta/00)	t	1'480,00
Nr. 64 NP 27 EL.01	Fornitura in opera di avanquadro posato nella scala H costituito da: cassetta in tenuta stagna IP 65 con portella trasparente, chiusura a chiave, per apparecchiature modulari, montaggio a vista moduli , contenente montate e cablate a morsettiera le apparecchiature indicate nello schema unifilare euro (seicentonovantatre/00)	cadauno	693,00
Nr. 65 NP 27 EL.02	Fornitura in opera di quadro posato nella scala H cassetta in tenuta stagna IP 65 con portella trasparente, chiusura a chiave, per apparecchiature modulari, montaggio a vista moduli , contenente montate e cablate a morsettiera le apparecchiature indicate nello schema unifilare euro (duemilasettecentoventisette/00)	cadauno	2'727,00
Nr. 66 NP 27 EL.03	Fornitura in opera di quadro posato nella scale E-F-G cassetta in tenuta stagna IP 65 con portella trasparente, chiusura a chiave, per apparecchiature modulari, montaggio a vista moduli , contenente montate e cablate a morsettiera le apparecchiature indicate nello schema unifilare euro (milletrecentosettanta/00)	cadauno	1'370,00
Nr. 67 NP 27 EL.04	Fornitura in opera di centralino di alloggiamento costituito da cassetta in tenuta stagna IP 40 con portella trasparente, per apparecchiature modulari, montaggio incassato, moduli 2x12, contenente montate e cablate a morsettiera le apparecchiature indicate nello schema unifilare euro (settecentocinquanta/00)	cadauno	750,00
Nr. 68 NP 27 EL.05	Fornitura in opera di corpo illuminante per luci scale costituito da apparecchio illuminante per montaggio sporgente con corpo e diffusore in policarbonato stampato ad iniezione, tipo Disano mod. 1847 Orma LED 9 W euro (centotrentanove/00)	cadauno	139,00
Nr. 69 NP06	Sovrapprezzo per scavo non armato per posa pozzi perdenti, misurato in sezione effettiva, oltre 3,5 m per ogni m in profondità in più fino a 6,5 m: eseguito con mezzi meccanici euro (sei/80)	m ³	6,80
Nr. 70 NP07	OPERE EDILI INTERNE APPARTAMENTO TIPO A euro (settemilaquattrocentosette/79)	cadauno	7'407,79
Nr. 71 NP08	idem c.s. ...APPARTAMENTO TIPO B euro (ottomilatrecentotrentaotto/39)	cadauno	8'338,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 72 NP09	idem c.s. ...APPARTAMENTO TIPO C euro (seimilacentosessantatre/21)	cadauno	6'163,21
Nr. 73 NP10	idem c.s. ...APPARTAMENTO TIPO D euro (ottomilaottocentosessanta/61)	cadauno	8'860,61
Nr. 74 NP11	idem c.s. ...APPARTAMENTO TIPO E euro (settemilaquattro/98)	cadauno	7'004,98
Nr. 75 NP12	OPERE EDILI SCALE E-G euro (cinquemilatrecentoottantasei/91)	cadauno	5'386,91
Nr. 76 NP13	idem c.s. ...EDILI SCALE F-H euro (settemilacinquecentoquarantauno/07)	cadauno	7'541,07
Nr. 77 NP15 TER.02	Controllore per acquisizione tramite bus di tutti i valori totalizzati dalle singole utenze (termie / frigorie / massa / ore di apertura della valvola di zona), stato di funzionamento dell'utenza (ON/OFF), i valori totalizzati provenienti dai contatori impulsivi supplementari (sanitario freddo/sanitario caldo) e la diagnostica di funzionamento. Tutti i valori totalizzati, sopra descritti, sono registrati con cadenza giornaliera in archivi storici utili per l'analisi dei consumi e la ripartizione delle spese. Numero massimo di utenze: 250. euro (duemilaseicentocinquantasei/00)	cadauno	2'656,00
Nr. 78 NP16 TER.03	Stabilizzatore automatico di portata compatto AUTOFLOW® ART. 127151. Corpo in ottone. Cartuccia AUTOFLOW® in polimero ad alta resistenza. Pmax d'esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: 0÷100°C. Max percentuale di glicole: 50%. Range p: 15÷200 kPa. Portate: 0,085÷11,0 m3/h. Precisione: ±10%. euro (centosei/00)	cadauno	106,00
Nr. 79 NP19 TER.A	IMPIANTO TERMICO APPARTAMENTO TIPO A euro (quattromilaottocentoventiquattro/02)	cadauno	4'824,02
Nr. 80 NP20 TER.B	idem c.s. ...APPARTAMENTO TIPO B euro (cinquemilacinquecentotrentasei/35)	cadauno	5'536,35
Nr. 81 NP21 TER.C	idem c.s. ...APPARTAMENTO TIPO C euro (quattromilaottocentoquaranta/96)	cadauno	4'840,96
Nr. 82 NP22 TER.D	idem c.s. ...APPARTAMENTO TIPO D euro (cinquemilacinquecentodieci/65)	cadauno	5'510,65
Nr. 83 NP23 TER.E	idem c.s. ...APPARTAMENTO TIPO E euro (quattromilanovecentodieci/66)	cadauno	4'910,66
Nr. 84 NP24	POZZO PERDENTE A 7 ANELLI euro (tremlasettecentododici/83)	cadauno	3'712,83
Nr. 85 NP25	POZZO PERDENTE A 3 ANELLI euro (duemiladuecentosessantanove/03)	cadauno	2'269,03
Nr. 86 NP26	FORO VENTILAZIONE CUCINA euro (centodiciotto/68)	cadauno	118,68
Nr. 87 NP27	IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO A euro (duemilacinquecentodiciannove/88)	cadauno	2'519,88
Nr. 88 NP28	idem c.s. ...ELETTRICO APPARTAMENTO B euro (duemilaottocentoquarantasei/99)	cadauno	2'846,99
Nr. 89 NP29	idem c.s. ...ELETTRICO APPARTAMENTO C euro (duemiladuecentonovantasei/67)	cadauno	2'296,67
Nr. 90 NP30	idem c.s. ...ELETTRICO APPARTAMENTO D euro (tremlatrecentoquarantasette/94)	cadauno	3'347,94
Nr. 91 NP31	IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO E euro (duemilasettecentocinquantauno/15)	cadauno	2'751,15
Nr. 92 NP32	Rimozione ed allontanamento stufe, compreso il deposito in magazzino comunale o lo smaltimento in discarica euro (ottantaquattro/22)	cadauno	84,22
Nr. 93 NP33	Rimozione ed allontanamento dei materiali giacenti nella zona ove è sito il quadro elettrico della scala E, e delle apparecchiature e materiali vari degli impianti di riscaldamento preesistenti rimossi dagli alloggi e non depositati nel magazzino comunale. Compreso il carico su automezzo, il trasporto in discarica e i diritti di discarica. euro (tremlacinquecentotrentaotto/00)	a corpo	3'538,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 94 NP34	Dismissione biologica esistente compreso distacco tubazioni, svuotamento, successiva pulizia e riempimento con terra proveniente da scavi eseguiti nel cantiere. Compreso il carico su automezzo per spurghi, il trasporto in discarica e i diritti di discarica. euro (cinquecentottantanove/45)	cadauno	589,45
	Monza, 04/05/2015		
	Il Tecnico dott.ing. MARIA ROSA CORIGLIANO		