



LA SEGNALETICA VERTICALE VERBRA' MANTENUTURA ECO BRONSA ED INTEGRATA SU INDICAZIONE DELLA D.L. A CARBONO E PRESE BELLA IMPRESA A PARALLELITA' IN LORO CARATTERE LI SEGNALI TITOLI DI QUALI SIUSA TRONCA E CAMBIONE DOV'AVANZA PERE PALO IN ACCIAIO ZINCATO DIAMETRO MM. 80 CON RELATIVA FONDAZIONE ALTEZZA FINO A M. 4. SEGNALATI QUANTITAZIONE E CALCOLO FREQUENZA CON PRODOTTI SEMIADHESIVI BRANCAFINI ANTIRIFLESSI ANTIFORCOLEVA INI LAVORAZIONE PER TUTTI I CAMBIONI DI CALZATA ROMA, CAMBIONE SEGNALAZIONE PER IL NUOVO PIANO DI ROSA PER TELINO E DEL COORDINARE SEGNALAZIONE PER IL TELINO CON WALLI PER IMPEDIRE STRAORDINARIE FURTORE/OSCUROZZA, RIDUCENDO LA VISIBILITA' STRADALE E AMBIENTALE.

Settore Mobilità, Viabilità, Ped  
Ufficio Progettazione Strade ed Infrastrutture  
MANUTENZIONE STRADALE, MARCIAPIEDE E  
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2015  
Progetto Esecutivo

Stato di fatto, progetto, sovrapposizioni	designo n. 4
Prodotto dal Progettista	del 10/01/2016
Immagini: Scatole, Muro, Ponte, Muro, Muro	designo n. 4
Autore: Marco Sivari	SCIA, 1/200
Aggiornamenti	SCIA, 1/200

Le misure devono essere sempre verificate sul posto. Non ritardare mai le misure in scade sui disegni. L'impresa dovrà verificare la corrispondenza dei disegni rispetto allo stato reale, ed all'occorrenza dovrà modificare ed adottare le misure e perdente in loco concordando con la D.L. il metodo più opportuno, senza che ciò costituisca in nessun caso incremento di prezzo. A tal proposito per le pendenze, mantenere e riaccordare le esistenti controllando che le stesse siano adeguate di deluso delle acque. L'impresa dovrà eseguire, a proprio carico, i disegni di officina e di cantiere, concordandone con la D.L. i dettagli. Caratteristiche dei materiali vedasi descrizione di capitolo ed elenco prezzi. Tutti i tipi di materiale e relative colorazioni sono a scelta della D.L. su base di campionatura da parte dell'appaltatore.

**DEMOZIONE MARCIAPIEDE**  
(DEMOLIZIONE TAPPETINO E MASSETTO H=cm. CM.12 + SCAVO H=cm. CM. 14)

**COSTRUZIONE MARCIAPIEDE**  
(TAPPETINO USURA FINE CM. 4 + MASSETTO CM. 12 CON INTERPOSTA RETE ELETTROSALDATA + SOTTOFONDO CM. 10)

**SCARIFICAZIONE CM 8 + RIFACIMENTO BINDER CM 4 + TAPPETINO USURA CM 4**

**SCARIFICAZIONE CM 4 + RIFACIMENTO TAPPETINO USURA CM 4**

**FORNITURA E POSA CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO E POZZETTI ISPEZIONE PER FUTURI INTERRAMENTI DI CAVI**