Arch. STEFANO MISIANO Via Gramsci 8/43 20040 CAMBIAGO(MI)

email: sicurezza@misianosafety.it

tel. 328.5984539



STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: Realizzazione di edicole di famiglia e colombari di fascia, da attuare

all'interno del cimitero principale di MONZA.

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA

CANTIERE: Via Foscolo - Cimitero principale di Monza

REDATTO DA: Arch. STEFANO MISIANO

Il Coordinatore per la Sicurezza II Responsabile deil Lavori

Pag. 1

ONERI DIRETTI – ONERI INTERNI

Gli oneri interni sono già contemplati nella stima dei lavori, in quanto i prezzi unitari (per opere compiute) già contengono quota parte delle opere di prevenzione e protezione, essendo queste strumentali all'esecuzione dei lavori. Pertanto questi oneri non si sommano al costo dell'opera in quanto già presenti nella stima dei lavori.

ONERI INDIRETTI – COSTI SPECIFICI

Sono altresì stati individuati i Costi specifici, (non considerati nella stima dei lavori, connessi all'allestimento e/o uso di particolari opere provvisionali, macchine e/o attrezzature dettate da particolari condizioni di rischio insite nelle lavorazioni del cantiere:

Per il calcolo degli oneri specifici sono stati utilizzati alcuni prezzari di varie Regioni del Nord Italia e il prezziario di Milano del 2016.

Numero d'ordine	DESCRIZIONE	Quantità	Unitario	Totale
Nr.1	95.A10.A10.010 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.		7 11	1 777 50
Nr.2	M15013.a Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente, soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):	250,00	7,11	1.777,50
N= 2	dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm Sommano cad	6,00	48,32	289,92
Nr.3	NC.10.050.0020.a Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - per trasporto e carico e scarico Monoblocco prefabbricato.			
Nr.4	99.2.QZ1.09.A QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DA CANTIERE - Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici di distribuzione da cantiere conformi alle norme CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con grado di protezione IP55, costituiti da involucro in materiale isolante, antiurto e autoestinguente per installazione a parete o per il fissaggio su cavalletto autoportante, dotati di porte con chiave triangolare per impedire l'accesso al quadro a persone non autorizzate, adatti ad essere chiusi a spine inserite, con installate al suo interno cassette con morsettiera, gruppi presa IP55 di tipo interbloccato, cassette complete di interruttori di protezione magnetotermici con potere di interruzione da 6 kA e di tipo differenziale tarato a 0,03 A, incluso il collegamento della linea di alimentazione mediante spina fissa esterna al quadro o mediante morsettiera, pulsante luminoso di emergenza installato sulla carpenteria del quadro all'esterno completo di bobina di sgancio sull'interruttore generale, certificazione CEI 17.13/4 (EN 60349-4), cablaggio, collegamenti elettrici, opere accessorie e di finitura. Compreso il lievo alla fine dell'utilizzo. Quadro compreso di n. 3 prese 2P+T da 16 A e n. 1 presa 3P+T da 16 A complete di interruttori magnetotermici e interruttore generale magnetotermico differenziale 4P -40 A - 0,03 A - Quadro compreso di n. 3 prese 2P+T da 16 A e n. 1 presa 3P+T da 16 A complete di interruttori magnetotermici e interruttore generale magnetotermico differenziale 4P - 40 A - 0,03 A Sommano cad.mese		35,01	483,76 210,06
Nr.5	99.2.QZ1.10.B QUADRO ELETTRICO PORTATILE - Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici portatili da cantiere conformi alle norme CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con grado di protezione IP55, costituiti da involucro in materiale termoplastico a doppio isolamento antiurto e autoestinguente predisposto per il fissaggio su cavalletto o portatile con cavo a spina, gruppi presa IP55, complete di interruttori di protezione magnetotermici differenziali potere di interruzione 6 kA e taratura differenziale da 0,03 A. Compresi i collegamenti elettrici. n. 2 prese 2P+T 10/16 A tedesco e n. 2 prese 2P+T da 16 A			,**

	1.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.6 11.4 11.4 1			
	mpleto di interruttore magnetotermico differenziale 2P -16 A 03 A - n. 2 prese 2P+T 10/16 A tedesco e n. 2 prese 2P+T 16 A completo di interruttore magnetotermico differenziale -16 A -0,03 A			
	Sommano cad.mese	6,00	6,05	36,30
ES 7 (sta int lo fis: qu eff	A20.H05.005 GTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea affa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si endono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di saggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e anto altro necessario per dare il mezzo antincendio in icienza per tutta la durata del cantiere. tintore a polvere 34A233BC da 6 kg.			
	Sommano cad	2,00	13,72	27,44
CA op D.I sa pe ga pa 18 ac pir roc ce ist cli ste co vis	ASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - Fornitura e posa in era di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29 del P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di pone liquido, 1 flacone di disinfettante da 250 cc, 1 pomata r scottature, 1 confezione da 8 bende garza assortite, 10 rze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistaminica, 1 io di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze sterili x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in vinile, 2 flaconi di qua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 izetta sterile da 13 cm, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 2 contetti di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da 20 rotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio antaneo, 5 sacchetti di polietilene monouso, 1 termometro nico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm, 1 bisturi monouso erile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 infezione da 10 siringhe sterili da 10 cc, 2 mascherine con iera, 1 confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta propurto.			
CO	ntenuto. Sommano cad	1,00	88,62	88,62
Se de	.F10.A10.010 gnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme l regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 3/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m². Sommano cad		116,64	116,64
Ca se	:.09.450.0010.e artelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per gnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 28,1 o a 36 dm²			
	Sommano cad	5,00	23,98	119,90
Tra di e o di og	15104.b abattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ni mese di utilizzo: r altezze da 3,6 m fino a 5,4 m Sommano cad		102,99	617,94
De vir ord ros alt	15025 elimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da acoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio dine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e aso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, ezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa nitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la			
	rata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura Sommano m	600,00	1,51	906,00